

Asférica

	Vivinex™ iSert®	iSert®	Nanex™ multiSert™	iSert®
Nome do modelo	XY1	iSert 255	NY1-SP	PY60AD
Injetor	iSert™ preloaded	iSert™ preloaded	multiSert™ preloaded	iSert™ preloaded
Material	Vivinex Hidrofóbico	Hidrofóbico Af1	Hidrofóbico Af1	Hidrofóbico Af1
Design	Peça única asférica C-loop	Peça única asférica C-loop	Peça única asférica C-loop	3 peças asférica C-loop
Zona óptica	6.00 mm	6.00 mm	6.00 mm	6.00 mm
Tamanho total	13 mm	12.5 mm	12,50 mm	12.5 mm
Filtro UV e 430 nm	Sim	Sim	Sim	Sim
Angulação de alça	5°	5°	5°	5°
Dioptrias	+06.0D a +30.0D incremento de 0.5D	+06.0D a +30.0D incremento de 0.5D	+06.0D a +30.0D incremento de 0.5D	+06.0D a +30.0D incremento de 0.5D
Constante A Nominal	118,9	118.4	119.2	118.4
SRK T	119,213	118.5	119.1	118.6
SRK II	119,213	118.5	119.1	118.6
Barret	2.00	1.62	1.94	1.67
Haigis	A0 -0,5417 A1 0.269 A2 0.205	A0 -0.542 A1 0.161 A2 0.204	A0 -0.2676 A1 0.2382 A2 0.1993	A0 -0.093 A1 -0.023 A2 0.208
HofferQ	5,695	5.30	5.715	5.30
Holladay - 1 sf	1,93	1.52	1.904	1.54
Olsen ACD	4.842			
Incisão	2.2 mm	2.4 mm	1.8 mm	2.75 mm
Anvisa	80686360252	80686360110	80686360325	80686360250